Wysokosprawny osadnik wirowy jednokomorowy
EOW-1 15/150





Wysokosprawny osadnik wirowy jednokomorowy,
objęty Aprobatą Techniczną IOŚ-PIB AT/2015-08-0378,
posiadający Krajową Deklarację Zgodności oraz oznakowanie znakiem budowlanym.
Deflektor na wlocie zapewniający uzyskanie ruchu wirowego.
Wydzielona komora separacji zawiesin z odpływem centralnym oraz komorą wylotową.
Możliwość zwiększenia zagłębienia przez zastosowanie
dodatkowych kręgów nadbudowy.
Wyposażenie wewnętrzne z PEHD.
Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w instalacje alarmową.
Światło włazu Ø625 mm.
Korpus urządzenia z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych
wykonywany zgodnie z aprobatą techniczną IK oraz normą PN-EN 1917.
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN.

Q_{nom}: 15 dm^3/s	Q_{max}: 150 dm^3/s
Pojemność olejowa: - dm^3	Pojemność części osadowej: 1290 dm^3

Nazwa: Wysokosprawny osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1 15/150	Wersja: 16/08	ecol-unicon